



عنوان	توضیحات
ایران	شور تولید کننده
طراحان تصفیه کوثر	برکت تولید کننده
۲ بار	فشار آب تصفیه
$TDS < 1 \text{ PPM}$ (زیر ۱ PPM)	مار نامی تی دی اس تصفیه
۴۰۰ گالن در شبانه روز	دبی نامی
دوازده عدد	تعداد وسل
دوازده عدد ممبران ۱۰۰ گالن	تعداد ممبران
پمپ	دستگاه هر کدام مجهز به سوکت سیم کشی
پیش تصفیه	سه عدد هوژینگ ۲۰.۵*۲۰ اینچ به ترتیب CTO / GAC / PP
دی ویژن	قطعه ای است جهت کنترل تخصصی تر دستگاه بکار می رود. این قطعات مختص (اختراع) این شرکت می باشد.
Shirer	<p> Shirer T1: از نوع سوزنی مجهز به قفل جهت تنظیم مقدار فاضلاب</p> <p> Shirer T2: از نوع سوزنی مجهز به قفل جهت تنظیم مقدار فاضلاب</p> <p> Shirer مقدماتی: از نوع ON-OFF می باشد.</p> <p> Shirer پایانی: از نوع ON-OFF می باشد.</p>
اسکلت	اسکلتی با تحمل بار متناسب با دستگاه که توسط مهندسین خبر شرکت طراحی و ساخته شده است. و طرح آن مختص این شرکت طراحان تصفیه می باشد.
رنگ بدنه	سفید کورهای
سیستم برق	<p>تابلو برق مجهز به کلید، چراغ سیگنال، فیوز برای برق ۲۴ ولت دستگاه از یک ترانس صنعتی با کارایی بسیار بالا استفاده شده است. در قسمت پایین دستگاه که امکان پاشش آب وجود دارد جهت افزایش امنیت از برق ۲۴ ولت استفاده شده است. در کلیه اتصالات برق از سوکت و یا واریش استفاده شده است. کابلکشی بر روی بدنه به صورت منظم صورت گرفته است</p>
ستم کنترل بیرونی	جامپینگ‌های دستگاه در واقع مسیرهای که در تابلو برق دستگاه مهیا شده تا کاربر در زمان راه انداز دستگاه بتواند دستگاه را با شرایط بیرونی وفق دهد. دستگاه مجهز به دو عدد اتصالات جامپینگ (jumping) می باشد. جامپینگ فلوتر برقی مخزن ورودی آب. در صورت خالی بودن مخزن ورودی آب اجازه کار به دستگاه نمی دهد.
	جامپینگ برای فلوتر برقی مخزن تصفیه آب. در صورت پر شدن مخزن ورودی آب، دستگاه را خاموش می کند
TDS meter	نمایشگر دیجیتال آنلاین جهت سنجش میزان TDS آب تصفیه شده به صورت لحظه ای
گیج فشار	دارای سه گیج فشار به منظور کنترل فشار و تنظیم می باشد.
شر سوییچ حفاظتی	<p>پرشر سوییچ حفاظتی LOW جهت فرمان قطع اتوماتیک فعالیت دستگاه در زمان قطع آب و یا پایین بودن فشار آب ورودی به سیستم</p> <p>پرشر سوییچ حفاظتی HI جهت فرمان قطع اتوماتیک فعالیت دستگاه در زمان افزایش فشار آب تصفیه شده) در زمان پر شدن مخزن ذخیر آب تصفیه و یا بسته شدن شیر تصفیه) به سیستم</p>



عنوان	توضیحات
لوله کشی	قطر لوله ها در مراحل مختلف دستگاه متناسب با دبی و فشار آب عبوری از طریق محاسبات دقیق مهندسی تعیین گردیده است از جنس کیفیت بسیار خوب و مقاوم به اسد و خوردگی می باشند. اتصالات از جنس فشار قوی مخصوص سیستم های RO نیمه صنعتی کلیه اتصالات شیلنگ دارای زبانه و قفل می باشند. شیلنگ کشی با نظم خاص دستگاه صورت گرفته است. ورودی و خروجی و فاضلاب دستگاه با شیلنگهای متناسب با دبی و با کیفیت بسیار خوب) به طول دو متر بر روی دستگاه موجود می باشند.
تزریق آنتی اسکالانت	دستگاه مجهز به محل اتصال برای تزریق آنتی اسکالانت می باشد. در صورت درخواست مشتری پمپ تزریق بر روی دستگاه نصب می گردد.
چرخ	اقلام تحویل همراه دستگاه دارای چهار عدد چرخ بوده در صورت نیاز می توان جایگذین پالت نمود.
ابعاد	طول (٦٠)، عرض (٤٠) و ارتفاع (١٢٠) سانتی متر
وزن	٥٠ کیلوگرم
بسنده بندی	دستگاه بر روی پالت چوبی سوار می باشد. و داخل نایلون و کارتون تسمه کشی شده قرار می گیرد. کارتون دارای چاپ اطلاعات و نام دستگاه می باشد. برچسب راهنمای اطلاعات بروی قسمتهای مختلف دستگاه نصب شده است. پیشانی دستگاه برچسب کلی دستگاه به صورت زیبا دارد.
کلیات	کلیه پارامترهای دستگاه به صورت دستی قابل تنظیم می شد و همچنین در شرایط راحت در دسترس کابر قرار دارد. شیلنگها به صورت مناسب دسته بند شده است. از سیم و لوله متناسب با توان برق و آب مصرفی استفاده شده است. چینش پرشر وسل و پمپها بر اساس اصول مهندسی هیدرولیک صورت گرفته است. بر جسبهای اخطار، اطلاع، راهنمای و تاکید در دستگاه به صورت کامل استفاده شده است. همراه دستگاه کتابچه راهنمای کاربری موجود می باشد. کلیه قطعات جانبی دستگاه در داخل بچکارتون مجزا در داخل کارتون اصلی بسته بندی و قرار داده شده است.

جاده مخصوص تهران- کرج، کیلومتر 26، خیابان سروستان، کوچه سوم غربی، پلاک 165
تلفن: 02636107251 نمبر: 02636107949