



عنوان	توضیحات
توان تولید	توان متوسط ۱۰ متر مکعب در شبانه روز
مراحل پیش تصفیه	۲ عدد مخزن FRP
	۲ عدد هوزینگ
وسل	۲ عدد پرشر وسل ۴ اینچ
ممبران	۲ عدد ممبران ۴ اینچ
شاسی	آهنی با رنگ کوره ای
ابعاد	طول (۱۰۰)، عرض (۸۰) و ارتفاع (۱۷۲) سانتی متر
لوله کشی	لوله کشی و اتصالات از جنس UPVC فشارقوی مخصوص سیستم های RO صنعتی (ضد اسید، ضد خوردگی) قطر لوله ها در مراحل مختلف دستگاه متناسب با دبی و فشار آب عبوری از طریق محاسبات دقیق مهندسی تعیین گردیده است.
سیستم تامین فشار	سیستم تامین فشار HP PUMP
	سیستم تامین افت فشار LP POMP
سیستم تزریق	سیستم مخصوص آنتی اسکالانت
	سیستم مخصوص کلر
TDS METER	نمایشگر PLC بانمایشگر دیجیتال TDS سنجش میزان آب تصفیه شده فرجی از دستگاه
گیج فشار	۴ عدد گیج کنترل
پرشر سوئیچ حفاظتی	۳ عدد پرشر سوئیچ جهت کنترل فعالیت دستگاه
تابلو برق	کنترل آراو با نمایش آنلاین TDS آب تصفیه
	سیستم حفاظتی کنتاکتور و بیومتال و رله های لازم
	کلید قطع اضطراری
شیر	شیر برقی ۲ عدد
FLOW METER	۳ عدد

جاده مخصوص تهران-کرج، کیلومتر ۲۶، جنب شرکت اتمسفر، فیابان سروستان، کوچه سوم غربی، پلاک ۱۶۵

تلفن: ۰۲۶۳۶۱۰۷۲۵۱ شماره: ۰۲۶۳۶۱۰۷۲۴۷